

DVB-C C8100CO PVR

1. Dizainas

1.1 Priekinis panelis

Homecast DVB-C C8100CO PVR MPEG2 SD Conax



Tiek jas pasilieka teisi keisti priekinis panelis dizainas.

1.2 Distancinio valdymo pultelis



2. EU-Direktyvos 2002/96/EC & 2002/95/EC

Šis skaitmeninis imtuvas atitinka tarptautinius saugumo standartus.

DVB-C SD C8100CO PVR SPECIFIKACIJA

(SD + MPEG2 + H.264 + DVB-C + CONAX)

Savybės:

- Du tiuneriai
- Du rašymai ir atkirimai vienu metu
- Du rašai ir atkirimai vienu metu
- PIP palaikymas
- Skaitmeninis displajus 7-segment
- Spec. efekt režimas
- USB 2.0 palaikymas
- Puiki ekrano grafika
- MPEG-2 ir pilnas DVB palaikymas
- MPEG-2 Video(MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2
- Galimyb pasirinkti kanal 3/4
- Skaitmeninis tiuneris
- S/PDIF AC3 audio
- 256 spalv vartotojo grafinis interfeisas (GUI - Graphic User Interface)
- Daugiakalbis meniu
- Pasirenkamas vaizdo formatas (4:3, 16:9) su funkcijomis Pan Vector arba Letter Box
- EPG (Elektroninis program vadovas)
- Galimyb pasirinkti teletekst ir subtitrus
- RS232C jungtis programiš ranguos atnaujinimui

Komplekte:

- SCART kabelis
- Eksploatavimo vadovas
- Nuotolinio valdymo pultelis
- AAA tipo baterijos, 2 vnt.

Primecast

Technin specifikacija

Kategorijos	Parametrai	Reikšmės
Tiuneris ir demodulatorius	vesties jungtis	50MHz ~ 858MHz
	Kilpin jungtis	-18dBmV ~ +20dBmV
	vesties signalo dažnis	75 Ohms
	vesties signalo lygis	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
	Input impedance	QAM
	vesties varža	36.167 MHz
	IF centro dažnis	6.66 MHz, 7.61MHz
	IF bangos ilgis	OFDM
	Perdavimo režimas	2K FFT, 8K FFT
	Konsteliacijos	QPSK, 16QAM, 64QAM
	Code rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Apsaugos intervalai	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	FEC dekoderis	Reed-solomon Viterbi dekoderis, 16 analogiški baitai blok ilgiai 204 bait
	MCPC ir SCPC	Palaiškoma
MPEG	Algoritmas	MPEG-2 suderinamas Main Profile @ Main Level
	Video bit koeficientas	1.5` 15 Mbps
	Tipas	PAL / NTSC
	Frame rate	25 Hz for PAL 30 Hz for NTSC
	Aktyvus pikselis	720x576 for PAL 720x480 for NTSC
Skaitmeninis audio	Algoritmas	MPEG-1/2 Layers 1 and 2
	Režimas	Mono, Dual, Joint Stereo Stereo for digital
	Atsakymo dažnis	20~20kHz, <+/-3dB 60Hz~18kHz, <+/-0.5dB skaitmeninis
	Atrankos dažnis	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
A/V išvestis	Išvesties tipas	RCA(Stereo, CVBS), SCART, S/PDIF (AC-3 , Digital Audio)
	SCART jungtis	TV(RGB, CVBS and fast Blanking, function SW(pin8), Audio L , R) VCR(CVBS in, out, Audio L,R in, out, Function SW)
	S/PDIF išvestis	Optical connector (Digital AC-3)
CAS	Embedded Type	Kortel s lizdas Conax)
Energijos tiekimas	tampa	90~240VAC(SMPS), 50-60Hz (EEC-approval)
	Galingumas	Max. 24W
	Apsauga	Separate internal fuse Lighting protection Lighting protection
Aplinka	Veikimo temperatūra	0 ~ 45 C
	Sand liavimas	-10 C ~ +50 C
	Dr gms santykio intervalas sand liavimo	5 ~ 90% Rh Be kondensato



metu	
Dr gm s santykio intervalas veikimo metu	10 ~ 85% Rh Be kondensato
Svoris	3.4Kg
Matmenys (H x W x D)	55mm x 280mm x 260mm

homecast 