

DVB-C HD HC5300CO

1. Dizainas

1.1 Priekinis panelis

Homecast DVB-C HC5300CO MPEG4 HD Conax



Tiek jās pasilieka teisi keisti priekinio panelio dizaino.

1.2 Distancinio valdymo pultelis

DVB-C MPEG4 HD



2. EU-Direktyvos 2002/96/EC & 2002/95/EC

Šis skaitmeninis imtuvas atitinka tarptautinius saugumo standartus.

HD DVB-C HC5300CO SPECIFIKACIJA

(HD(SD) + MPEG2/4 + H.264 + DVB-C + CONAX)

Savybės:

- Puiki monitoriaus grafika
- MPEG-2 Video(MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2, H.264/AVC, ACR(Dolby Digital)
- Skaitmeninis tiuneris su Loop-through
- S/PDIF AC3 garsas
- Vartotojui patrauklus meniu su pilnomis funkcijomis
- 256 spalvų GUI (Graphic User Interface)
- Daugiakalbis meniu
- VFD (Vacuum Fluorescent Display- vaakuminis fluorescentinis displejas)
- Kintamas vaizdo krypties santykis (4:3, 16:9) su Pan Vector ir Letter Box
- EPG (Elektroninis programų vadovas)
- Palaiko teletekstą ir subtitrus (VBI & OSD)
- Lengvo suinstaliavimo gidas
- Daugiakanalis saugojimas (8000 kanalai)
- Mgstamiausio kanalo ir apsaugos nuo vaikų funkcijos
- RS232C jungtis sistemos programinės rangos atnaujinimui
- Palaiko HDMI (High Definition Multimedia Interface - didelės raiškos daugialypis sąsaja)

Komplekte:

- SCART kabelis
- HDMI kabelis
- Eksploatavimo vadovas (Lt)
- Nuotolinio valdymo pultelis
- AAA tipo baterijos, 2 vnt.

homecast

Technin specifikacija

Kategorijos	Parametrai	Reikšmės
Tiuneris ir demodulatorius	vesties signalo dažnis	47MHz to 862 MHz
	vesties signalo lygis	-15 ~ +15dBm
	RF varža	75
	Demoduliacija	QAM
	Symbol Rate	7MSPS
MPEG	Transporto srov	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specification
	Video bit koeficientas	Max. 15Mbit/s
	Video	MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC
	Audio	MPEG-1/2 Audio Layer 1,2, AC3(Dolby Digital)
	Aspekto santykis	4:3 or 16:9
	Aktyvus pikselis	1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i
	Audio režimas	Stereo, Dual channel, Joint stereo, Mono
	Audio atrankos dažnis	32/44.1/48kHz
Jungtys (išėjimai)	Video	TV SCART (RGB, CVBS, S-VIDEO) VCR SCART (CVBS) RCA (VIDEO) Component (YPbPr) HDMI
	Audio	TV SCART VCR SCART RCA(Audio L,R) SPDIF
	Serijinis lizdas	RS232C D-sub male type
RF-modulatorius	RF Connector	75 IEC169-2, Male/Female
	Frequency	470MHz to 860MHz
	Output Channel	CH 21-69 for the Demodulator
	TV Standard	PAL B/G/I/D/K Selectable by Menu Setting
Energijos tiekimas	tampa	90~260VAC(SMPS)
	Galingumas	Max. 27W (on condition that RF reception is -60dBm)
	Svoris	Appr. 1.5KG
	Darbo temperatūra	0 ~ 40 C
	Saugojimo temperatūra	-40~+65 C
	Embedded	Conax kortelės lizdas (Conax)